

ANAGRAFE DEI MAGAZZINI

IMAB SPA

<i>Società committente</i>	<i>IMAB GROUP SPA</i>
<i>Magazzino di</i>	<i>Fermignano (PU)</i>
<i>Settore</i>	<i>Produzione mobili</i>
<i>Condizioni particolari per l'immagazzinamento</i>	<i>*</i>
<i>Anno d'entrata in esercizio</i>	<i>2011/2012</i>
<i>Funzione del magazzino</i>	<i>Magazzino materia prima/semilavorato</i>
<i>Turni di lavoro/giorno</i>	<i>*</i>
<i>Persone per turno di lavoro</i>	<i>*</i>
<i>Tipologia clienti</i>	<i>Grossisti</i>
<i>Tipo di UdC immagazzinate:</i> <i>- dimensioni</i> <i>- pesi;</i> <i>- quantità media in stock</i>	<i>Cataste pannelli truciolati</i> <i>Dimensioni : Min 1860x3760x500H</i> <i>Max 1860x5700x500H</i> <i>Peso: min 2448 kg – max 4788 kg</i>
<i>Tipo di unità di spedizione:</i> <i>- dimensioni</i> <i>- pesi</i>	<i>Catasta intera / foglio singolo</i>
<i>Movimentazioni giornaliere (ingressi; uscite)</i>	<i>*</i>
<i>Struttura civile</i>	<i>Capannone di nuova costruzione</i>
<i>Superficie coperta</i>	<i>2.300 mq circa</i>
<i>Altezza sotto filo catena</i>	<i>Min 13.500 mm – max 14.150 mm</i>
<i>Tipo scaffalature (altezza in metri dello scaffale; numero vani)</i>	<i>Cantilever: altezza colonna mono/bifronte: 13.200 mm</i> <i>Mensole di carico L=2400 mm</i> <i>Livelli di carico : n° 8 / 12 + base</i>
<i>Mezzi di movimentazione</i>	<i>2 Trasloelevatori bicolonna H13.500 mm</i>
<i>Come e dove viene effettuato il picking</i>	<i>A bordo traslo elevatore – direttamente in corsia</i>
<i>Sistemi di carico/scarico camion (numero baie)</i>	<i>*</i>
<i>Gestione operativa</i>	<i>*</i>
<i>Sistemi di identificazione dei materiali</i>	<i>barcode</i>
<i>Sistemi di trasmissione dati agli operatori</i>	<i>*</i>

DESCRIZIONE MAGAZZINO:

Magazzino semilavorato / prodotto finito realizzato con scaffalature tipo cantilever:

L'impianto, costituito da n 2 file monofronti laterali e una fila bifronte centrale, ha un'altezza colonna pari a 13.200 mm. Ogni treno di scaffalatura, avente una lunghezza di 116.25 m, è formato da n. 146 colonne poste ad un'interasse di 785 mm.

Ogni colonna ospita 12 livelli di mensole di lunghezza di 2400 mm con portata per singolo braccio di 670 kg.

La movimentazione del materiale in catasta interviene effettuata tramite 2 trasloelevatori bicolonna per con dispositivo di picking a bordo per il prelievo/deposito del foglio singolo.

La soluzione adottata a scaffalatura cantilever che può accogliere cataste / fogli di dimensioni variabili da minimo di 1860x3760 mm a un massimo di 1860x5700 mm rende estremamente flessibile il magazzino.